

## ORDENANÇA REGULADORA D'ABOCAMENTS RESIDUALS

### Títol I

#### *Objectius i àmbit*

Art. 1r. Aquesta Ordenança té per objecte regular els abocaments de líquids residuals a la xarxa de clavegueram i instal·lacions de la Mancomunitat, fixant les prescripcions que han de sotmetre's els usuaris pel que fa a matèria de vertits, tant els usuaris actuals com els futurs de les instal·lacions.

Art. 2n. Aquesta Ordenança és d'estricta compliment a tots els edificis i activitats qualsevol que sigui el seu ús, dels termes municipals dels pobles que integren la Mancomunitat. La descàrrega i la qualitat de les aigües abocades hauran d'acomodar-se a les prescripcions d'aquesta Ordenança.

Art. 3r. A efectes d'autoritzar vertits residuals i connexions a la xarxa de clavegueram o col·lector general a la Planta de Tractament, cada municipi concedirà segons les disposicions d'aquesta Ordenança les llicències de connexió i permís d'abocament. Les relacions entre l'Administració i l'usuari seran sempre a través dels Ajuntaments respectius sense perjudici de que els serveis tècnics de la Mancomunitat assessorin als seus homòlegs municipals en l'especificat en aquesta Ordenança.

### Títol II

#### *Abocament de líquids residuals*

#### Capítol 1

##### *Autorització d'abocaments residuals*

Art. 4t. 1. Tots els edificis, tant vivendes com industrials, hauran de complir les disposicions de la present Ordenança.

2. Totes les instal·lacions tan existents com futures hauran de connectar a la xarxa de clavegueram a través de la corresponent connexió.

3. No s'admetran abocaments a cel obert ni a clavegueres fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl, excepcionalment es podran abocar a les lleres públiques, al mar o altres sistemes d'eliminació. En tot cas s'observarà l'establert per la llei d'aigües, disposicions aplicables o altra normativa aplicable.

Art. 5è. 1. L'Ajuntament, a petició dels interessats, que hauran de presentar la documentació que s'indica en l'annex núm. 1, concedirà, si procedeix, la llicència de connexió a la seva xarxa de clavegueram.

2. Els usuaris en disposició del permís d'abocament que efectuïn modificacions que afectant a les instal·lacions o a l'ús d'aquestes, causin variacions en l'efluent, hauran de sol·licitar novament el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram.

3. Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d'efectuar el pretractament necessari de llurs aigües residuals per complir amb els límits de vertit establerts en la present Ordenança, les esmentades instal·lacions de pretractament hauran de ser explotades i construïdes pel propi usuari enterament al seu càrrec.

4. Les instal·lacions de pretractament a què es refereix el paràgraf anterior, podran ser realitzades per un sol usuari o per una agrupació, sempre que aquesta estigui legalment constituïda.

Art. 6è. Els Ajuntaments, per ells o a instàncies de la Mancomunitat, en funcions de les dades de què es disposi, podran exigir l'adopció de mesures especials de seguretat a fi de prevenir accidents que puguin suposar un abocament incontrolat a la xarxa de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

Art. 7è. Les instal·lacions existents en el moment d'entrada en vigor de la present Ordenança, que aboquessin llurs aigües residuals a la xarxa de clavegueram, hauran de sol·licitar el permís d'abocament segons el que disposa aquesta Ordenança en el termini i forma que es fixa en les disposicions transitòries de la present Ordenança.

Art. 8è. Els usuaris de la xarxa de clavegueram i llurs instal·lacions complementàries que contravinguin el que disposa la present Ordenança seran objecte de multa; el seu import es fixarà en funció dels cabals abocats i llur càrrega contaminant.

Els permissos de vertit un cop concedits tindran vigència fins que no es modifiqui el procés a la planta de pretactament i, en qualsevol cas, fins que l'administració es pronunciï sobre el particular.

## Capítol 2

### *Control de la contaminació a l'origen*

Art. 9è. La regulació de la contaminació a l'origen a través de prohibicions o limitacions de les descàrregues d'abocaments s'estableix amb les següents finalitats:

1. Protegir la llera receptora eliminant qualsevol efecte tòxic crònic o agut tant per a l'home com pels seus recursos naturals i preservar la qualitat del mitjà receptor tenint en compte els tipus de depuració o dilució de les aigües vertides al mar.
2. Salvaguardar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament.
3. Prevenir de tota anomalia els processos de pretractament i depuració utilitzats.

Art. 10. El criteri de preservar la qualitat del medi receptor, tenint compte, a més, dels tipus d'instal·lacions de sanejament, condiona que les regulacions limitatives de les descàrregues d'abocaments, es defineixin d'acord amb la concentració admissible de contaminants per a la seva descàrrega al mar.

Art. 11. 1. El pretractament per a certes descàrregues limitades, per tal d'obtenir les concentracions exigides en aquesta Ordenança podrien ser substituïdes per un tractament conjunt al final en la planta depuradora, sempre que sigui possible segons criteri de

l'Administració i mitjançant el pagament de la taxa especial de desguassos limitats que a aquest efecte s'estableixi.

2. Les descàrregues prohibides i aquelles limitades quan per la naturalesa de llurs abocaments siguin incompatibles amb el procés utilitzat en les instal·lacions de sanejament públiques, no podran acollir-se a la fórmula alternativa referida en el paràgraf anterior, sent imprescindible en aquests casos la instal·lació dels adequats pretractaments correctors individuals en origen.

### Capítol 3

#### *Descàrregues prohibides, limitades i permeses*

Art. 12. Queda totalment prohibit descarregar directament o indirecta a les instal·lacions de sanejament qualsevol dels següents productes:

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o dimensions que per ells soles o per interacció amb altres produeixin obstruccions i sediments que impedeixin el correcte funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de la seva conservació i llur manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustible o inflamables com ara gasolina, nafta, petroli, el white spirit, el benzè, el toluè, el xilè, el tricloretil·lè, el perclorètil·lè, etc.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses com carbur càcil, bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.

e) Gasos i vapors combustibles inflamables explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que per raó de llur naturalesa propietats i quantitat ja sigui per elles soles o per interacció amb altres originin o puguin originar:

1. Algun tipus de molèstia pública.
2. Formació de mesclures inflamables o explosives amb l'aire.
3. Creació atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.

g) Matèries que per elles o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins de la xarxa tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva capaç de danyar o deteriorar els materials de les instal·lacions públiques de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus industrials i comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o un control periòdic dels seus efectes nocius potencials, en especial els que queden inclosos dintre de la llista de l'annex de la directriu núm. 78/319 de la CEE, de 20 de març de 1978.



Art. 13. Queda prohibit descarregar directament o indirecta a les instal·lacions públiques de sanejament abocaments amb les característiques o concentració de contaminants iguals o superiors en tot moment a les expressades en la següent relació:

Sòlids ràpidament sedimentables, 10.

T °C, 40.

pH, 6-11.

Greixos, 200.

Cianurs lliures, 2.

Cianurs, 10.

Diòxid de sofre, 15.

Fenols totals, 5.

Formaldehid, 10.

Sulfats, 1500.

Sulfurs, 5.

Sulfurs lliures, 0,5.

Alumini, 20.

Arsènic, 1.

Bari, 10.

Bor, 3.

Cadmi, 2.

Coure, 6.

Crom hexavalent, 1.

Crom total, 8.

Zenc, 10.

Estany, 4.

Ferro, 1.

Manganès, 2.

Mercuri, 0,02.

Níquel, 10.

Plom, 2.

Seleni, 1.

(Les concentracions dels contaminants s'hi expressen en mg/l.).

Art. 14. Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i en cap cas no es consideraran exhaustives ni excloents.

Si alguna instal·lació industrial descarregués productes no inclosos en les esmentades relacions que poguessin alterar els processos de tractament o fossin potencialment contaminants, l'administració procedirà a l'assenyalament de les condicions i limitacions per a l'abocament de cada un dels referits productes. Així mateix, i d'acord amb el que s'esmenta en l'article 11, podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permetin la capacitat de les instal·lacions públiques i l'admissió del nucli receptor.

Art. 15. Totes les indústries, qualsevulla que sia llur activitat i que estiguin autoritzades a abocar, inclús aquelles que realitzin un pretractament, hauran de col·locar una reixa de desbast de 80 mm de separació entre barres, abans de l'abocament al clavegueram.

Aquesta reixa serà fixa i no desmuntable, i el seu netejament podrà ser manual o automàtic. En el primer cas, es disposarà d'un rasclat per a tal efecte.

Els cabals abocats estaran en funció de la cabuda de les xarxes municipals de clavegueram.

Es controlarà especialment el cabal i la qualitat de l'efluent en cas de neteja de dipòsits, tancament vacacional o circumstàncies similars. Aquestes es comunicaran als serveis tècnics de la Mancomunitat amb un mínim de quinze dies d'antelació abans que succeeixin.

Art. 16. És totalment prohibit, a excepció del capítol 4 (situació d'emergència o perill), la utilització d'aigua de dilució als vertits.

#### Capítol 4

##### *Situació d'emergència*

Art. 17. 1. Es produeix una situació d'emergència quan a causa d'una descàrrega perillosa o fortuïta d'abocaments industrials, s'originen directament o indirecta substàncies de tipus sòlid, líquid o gasos que poden perjudicar la integritat i el correcte funcionament de les instal·lacions de sanejament o que posin en perill persones o béns en general.

També es considera una situació d'emergència l'entrada a les xarxes de clavegueram o estacions de bombeig, d'un cabal d'aigua molt superior al que és normalment habitual procedent de les rieres, el mar o simplement pluvials que quan plou a través de connexions no permeses, introdueixin l'aigua de pluja dins el col·lector, ocasionant que els afectius de bombeig de les estacions siguin insuficients per evaquar l'aigua que arriba a elles.

2. L'usuari, davant l'una situació d'emergència, en la major brevetat, haurà de fer efectives totes les mesures que disposi a fi de conseguir que els productes vertits siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim llur perillositat. Al mateix temps comunicarà urgentment a la Mancomunitat la situació produïda, a l'objecte d'evitar o reduir a mínim els efectes que poguessin provocar-se.

3. Davant d'una situació d'emergència i en el plaç màxim de set dies, el provocant de l'esmentada situació haurà de remetre a l'Administració un informe detallat del que ha succeït en el qual hi figuraran com a mínim les dades següents: Nom i identificació de l'empresa, situació d'aquesta, cabal i matèries abocades, causa de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades «in situ» i, en general, totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics de la Mancomunitat una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada avaluació de llurs conseqüències.

## Capítol 5

### *Mesurament i determinació dels abocaments*

Art. 18. 1. Tots els mesuraments, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocadors residuals, s'efectuaran segons els mètodes normalitzats per a les anàlisis d'aigües residuals.

Aquests mesuraments i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica dels serveis tècnics de la Mancomunitat amb càrrec al titular.

2. Els establiments industrials potencialment contaminants, hauran d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics de la Mancomunitat, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

- a. *Pou de mostres.*  $\frac{3}{4}$  Cada establiment industrial col·locarà a cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals, un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzat aigües avall de la descàrrega i preferiblement fora de la propietat. S'haurà de trametre a la Mancomunitat plànols de situació del pou i aparells complementaris per a la seva identificació i cens.
- b. *Aforament de cabals.*  $\frac{3}{4}$  A criteri de l'Administració i en funció del cabal abocat i llur càrrega contaminant, cada pou de mostres haurà de tenir un abocador tipus parshall o similar amb un registre i totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida de la xarxa i els volums d'aigua de descàrrega fossin aproximadament els mateixos, la mesura de lectura del cabal d'aigua del comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual, també si la procedència de l'aigua és de captació de pou o altres fons, podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura

Art. 19. 1. El titular d'una instal·lació que generi abocaments residuals industrials potencialment contaminants estarà obligat davant el personal facultatiu acreditat de l'Administració a:

- a. Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que consideri necessaris pel compliment de la seva missió.
- b. Facilitar el muntatge de l'equip i instrument que calgui per realitzar els mesuraments, determinacions assaigs i comprovacions necessàries.

- c. Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol, en especial aquelles per l'aforament de cabals i presa de mostres per realitzar les anàlisis i comprovacions.
- d. Proporcionar-los qualsevol altra facilitat per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

2. El resultat de la inspecció es farà constar en acta aixecada per triplicat on es farà constar:

- a. El resum de l'històric dels abocaments des de l'última inspecció, consignat el judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç la descàrrega de llurs abocaments.
- b. Les preses i tipus de mostres realitzades.
- c. Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per l'industrial per corregir les eventuais deficiències assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de llur eficàcia.
- d. Les possibles noves anomalies detectades en la inspecció i totes les observacions addicionals que s'estimin oportunes.

3. S'invitarà al titular de la instal·lació o persona delegada a presentar la inspecció i signar al seu moment l'acta. En cas de què l'empresa estigués disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podrà efectuar l'oportuna reclamació davant l'Ajuntament corresponent, a fi de que aquest, previ els informes dels serveis tècnics, dicti la resolució que procedeixi.

Art. 20. 1. Els serveis tècnics municipals elaboraran un registre de permisos d'abocaments amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments industrials on les classificaran per llur potència contaminadora i cabal d'abocament.

2. Prenent per base l'esmentat registre i allò que resulti de les comprovacions efectuades en la xarxa, els serveis tècnics municipals quantificaran periòdicament les diferents classes d'abocaments industrials a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i les conseqüents autoritzacions.

### Títol III

#### *Instruccions sobre l'ús i escomeses a la xarxa de clavegueram*

#### Capítol 1

##### *Disposicions generals*

Art. 21. En tota via pública municipal, la construcció de les clavegueres haurà de precedir o com a mínim ser simultània, si això fos tècnicament aconsellable a la del paviment definitiu corresponent. En qualsevol cas, precedirà al subministre d'aigua potable.

La construcció de la xarxa de clavegueram, element fonamental de la urbanització, implicarà la imposició de contribucions especials.

Art. 22. Podrà autoritzar-se als particulars l'execució per ells mateixos de trams de clavegueram a la via pública. En tal cas, l'interessat podrà optar per la presentació d'un projecte propi, que haurà d'ésser informat favorablement pels serveis tècnics municipals. Per executar les obres es sol·licitarà permís municipal i el sol·licitant ingressarà el 3 per 100 de l'import de les obres en concepte d'inspecció i direcció i el 10 per 100 com a fons de garantia. Aquesta última quantitat serà tornada un cop rebuda definitivament l'obra.

Els projectes i obres es faran segons els tipus normalitzats i aprovats per l'administració municipal o s'adaptaran a la legislació vigent.

Art. 23. La construcció de trams de clavegueram per part dels particulars, els obliga a restituir en igualtat de condicions a les preexistents, els béns, tant públics com privats, que haguessin resultat afectats.

## Capítol 2

### *Ús obligatori de la xarxa*

Art. 24. Totes les edificacions i instal·lacions industrials al davant de les que existeixi clavegueram, hauran de connectar obligatòriament a aquest els seus sistemes d'abocament i d'acord amb les prescripcions que en la present Ordenança s'especifiquen.

Art. 25. A la xarxa de clavegueram sols s'admetran aigües residuals, tant domèstiques com industrials, essent prohibida rigorosament la connexió de baixant o qualsevulla conducció de pluvials.

Art. 26. Quan no existeixi clavegueram públic davant la finca però si a una distància inferior a 100 metres, mesurats des de la inserció del cantó de la propietat més proper a la claveguera, amb la línia de la façana i seguint l'alienació dels vials afectats per la longitudinal de la connexió, el propietari haurà de conduir llurs aigües residuals a la xarxa de clavegueram mitjançant un clavegueró longitudinal que podrà sol·licitar-se i construir-se mancomunadament per tots els propietaris de les finques situades dins el tram.

Si la distància de la finca a la claveguera mesurada segons l'especificat anteriorment fos superior a 100 m no s'autoritzarà l'edificació ni l'ús industrial del solar a excepció de què el propietari, prèviament o simultània a la sol·licitud de la llicència d'edificació o ús, presenti el projecte de desguàs que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament respectiu.

Mentre que les obres de canalització del desguàs no s'hagin acabat correctament, no es concedirà ni el permís d'habitabilitat ni la llicència industrial.

Art. 27. Els propietaris d'aquells edificis construïts a l'entrada en vigor de present Ordenança, es regiran per les prescripcions següents:

- a. Si es realitzés el desguàs a través de pou sec o fossa sèptica i la connexió a través de la xarxa de clavegueram fos tècnicament possible, els propietaris estan obligats a fer la connexió a través de la xarxa de clavegueram fos tècnicament possible, els propietaris estan obligats a fer la connexió a través del clavegueró corresponent, a modificar la xarxa interior de la finca, connectar-la al clavegueró i cegar l'antic sistema. Les edificacions que es trobin en el supòsit anterior i tinguin la xarxa de clavegueram a una distància inferior a 100 m es regiran segons l'especificat en l'article 26.

- b. Si els edificis tinguessin un desguàs a cel obert directament o indirecta, sense tractament previ o insuficient, estan obligats a connectar a la xarxa de clavegueram en el supòsit de què la finca es trobés afectada a una distància superior a 100 m, tal com indica l'article 26, podrà admetre's l'abocament en la forma que es venia realitzant, establint-se les mesures correctores de la seva qualitat que el facin admissible a la llera pública.

Art. 28. Les vivendes unifamiliars construïdes aïlladament en zones sense xarxa de clavegueram podran fer la recollida i depuració de llurs aigües residuals i pluvials. Per a tal efecte es sotmetran als serveis tècnics municipals els dispositius i processos en què es basaran les preteses depuracions, per la seva aprovació. Aquesta, necessària per a poder habilitar la finca, no eximeix al propietari de la posterior connexió a la xarxa general de clavegueram quan aquesta es construeixi.

### Capítol 3

#### *Instal·lacions de connexió a la xarxa*

Art. 29. La conducció des d'un edifici a la claveguera pública podrà efectuar-se directament o mitjançant un clavegueró longitudinal. Podrà utilitzar-se el desguàs de diversos edificis a través d'un sol clavegueró si tècnicament fos necessari, sempre que la servitud o servituds que a l'efecte es construeixin siguin degudament inscrites al registre de la propietat.

Art. 30. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació de les aigües haurà de realitzar-se pel propietari de la finca. En cap cas no podrà exigir-se l'Administració cap responsabilitat pel fet que el clavegueró de desguàs pugui penetrar en una finca particular, aigües procedents de la claveguera pública.

Art. 31. Les connexions al col·lector general que comunica les diferents estacions de bombeig i la planta de pretractament, aniran precedides d'un mecanisme anti-retorn per evitar que en cas d'avaría a l'estació de bombeig o tall en el fluid elèctric, l'aigua residual penetri a la finca per la connexió del desguàs degut a les particulars característiques de la xarxa de col·lectors, la situació dels sobreixidors a les rieres i llur proximitat al mar.

Art. 32. 1. El sol·licitant de llicència de connexió presentarà un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada a escales 1:1000 o 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

2. A més d'observar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte hauran de complir-se les següents prevencions.

- a. El diàmetre interior del clavegueró no serà mai inferior a 150 mm.
- b. Tos els aparells amb desguàs existents en les vivendes o instal·lacions tindran el seu propi sifó i, de no existir circumstàncies que aconsellin una altra cosa haurà d'instal·lar-se un sifó per a cada baixant o bé un sifó general per a cada edifici per evitar gasos i múrids.
- c. Entre l'entroncament del clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni tancament que sobrepassi de dos metres l'últim pla accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a 2 m de distància dels predis veïns. Per a l'esmentada canonada podran conduir-se les aigües

---

pluvials sempre que respectant la lliure ventilació els punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes que impedeixin el pas de múrids.

- d. Les baixants de l'edifici podran servir de ventilació aèria substituint la canonada destinada a aquest fi, en el qual casa hauran de complir les condicions que s'exigides en l'apartat anterior.
- e. En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser utilitzades com a xemeneies de ventilació quan siguin susceptible d'adaptar-se a les condicions assenyalades en els epígrafs anteriors i sempre que no desguassin directament al clavegueró.

Art. 33. L'Ajuntament construirà els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i la façana de la finca i procedirà a la reposició del paviment, tot a càrrec del propietari i d'acord amb la valoració que a tal efecte es realitzi.

Les obres començaran dintre dels quinze dies següents al de la justificació d'haver-se efectuar els ingressos previstos pels drets de llicència i com a dipòsit del cost de l'obra.

Art. 34. La construcció de la part del clavegueró a l'interior de la finca fins el parament extern de la seva façana, haurà d'ésser realitzada pel peticionari d'acord amb les indicacions dels serveis tècnics municipals perquè es faci una correcta connexió i el compliment de l'especificat en l'article 32 d'aquesta Ordenança. Aquestes indicacions tenen caràcter obligatori.

Art. 35. 1. Aquells que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal i sempre que la secció i el cabal ho permetin, queden obligats a admetre-hi aigües públiques i les procedents de les finques d'aquells particulars que obtinguin la corresponent autorització municipal, a la qual prèviament hauran d'assumir l'obligació de contribuir a les despeses ocasionades per la construcció de l'esmentat clavegueró longitudinal i les que originin llur conservació de manera que el cost d'una i altre resulti costejat per tots els que la utilitzin.

2. El repartiment del cost entre els usuaris d'un clavegueró longitudinal s'ajustarà a allò que en cada cas convinguin els propietaris respectius i, de no haver-hi acord, a allò que decideixi l'Administració municipal, que repartirà el cost de construcció i conservació del clavegueró a tantes parts iguals com preses reals tingui el clavegueró, prescindint, en el seu cas, del fet que cadascuna tingui a la vegada altres preses subsidiàries. La contribució al cost de la construcció d'un clavegueró longitudinal que realitzi qualsevol nou usuari, es repartirà en parts iguals entre el propietari inicial i els altres usuaris que hagin satisfet la seva aportació per aquest concepte fins aquell moment.

Art. 36. L'Ajuntament, quan variï la disposició de les vies públiques, podrà ordenar la modificació o variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització.

Art. 37. En portar-se a terme les obres de construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguassos particulars que amb caràcter provisional (claveguerons longitudinal i entroncaments als mateixos), s'haguessin autoritzat per a les finques situades al seu davant, essent obligatori l'entroncament directe.

Art. 38. Seran condicions prèvies per a la connexió d'un clavegueró longitudinal o d'un entroncament a la xarxa existent:

- a. Que l'efluent satisfaci les limitacions físicoquímiques que fixa la present Ordenança.
- b. Que la connexió es realitzi segons les prescripcions d'aquesta Ordenança.
- c. Que la claveguera on s'ha connectat estigui en servei.

Art. 39. La conservació i manteniment de les connexions a ala xarxa de clavegueram serà a càrrec dels propietaris de la instal·lació, que són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

Art. 40. Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el correcte funcionament del clavegueró, l'Ajuntament requerirà al propietari perquè en el plaç que se li assenyali procedeixi a la reparació o neteja.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris d'aquell que estiguin inscrits degudament al registre de la propietat.

Art. 41. Les connexions a la xarxa de les indústries ha d'ésser individual per a cada una d'elles, excepte en la circumstància que s'expressa en l'article 5.

Art. 42. Totes les instal·lacions d'abocament d'aigües industrials disposaran d'una arqueta de registre de tapadora circular de funció de 60 cm de diàmetre i una reixa segons indica l'article 15 de la present Ordenança.

Aquest registre serà accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres. Estarà situat aigües avall de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix i en tot cas el més pròxim possible de la sortida de la instal·lació.

De les mostres obtingudes en aquesta arqueta, es deduirà la qualitat de l'efluent. En el supòsit de que aquest no sigui apte per al vertit a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la persona jurídica que representa l'empresa o agrupació d'empreses que aboquin.

Art. 43. Les prescripcions de l'article 42 i en previsió de la possible desaparició de l'agrupació representativa o bé per a determinar possibles responsabilitats individualitzades, en el supòsit de no utilització o ús incorrecte de les instal·lacions depuradores, no exclou que totes i cadascuna de les indústries que pertanyin a l'agrupació hagin de tenir la corresponent arqueta de presa de mostres.

#### Títol IV

##### *Infraccions, sancions i mesures correctores*

Art. 44. 1. La infracció a les normes establertes en aquesta Ordenança, seran imposades per l'Ajuntament d'acord amb la legislació vigent.

2. La quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenen a la gravetat de la, el perjudici ocasionat als interessos generals, la seva reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat del responsable i altres circumstàncies que poguessin concórrer.

3. Seran responsable de les persones que realitzin actes o incompleixin els deures que constitueixen infracció, i en el cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments siguin persones físiques o jurídiques.

4. Davant la gravetat de la infracció o en el cas de contumàcia manifesta, l'Administració municipal cursarà la corresponent denúncia als organismes competents als efectes correctors que procedeixi.

Art. 45. 1. La potestat sancionadora i correctora correspon a l'Alcalde o autoritat en qui delegui.

2. Els facultatius dels serveis tècnics municipals podran suspendre provisionalment l'execució de les obres i instal·lacions que contravinguin a les disposicions d'aquesta Ordenança, així com impedir també provisionalment l'ús indegut de les instal·lacions municipals; aquesta mesura haurà d'adoptar-se mitjançant requeriment individualitzat i per escrit; per mantenir la seva eficàcia haurà de ser ratificat duran els cinc dies hàbils següents per l'Alcalde o autoritat en qui hagi delegat.

3. Contra la referida suspensió provisional i contra la seva ratificació adoptada per l'autoritat delegada es podrà interposar recurs d'alçada davant l'Alcalde independentment de qualsevol altra que procedeixi legalment.

Art. 46. Es consideren infraccions greus i seran sancionades amb multa entre el 50 i el 100 per 100 del màxim autoritzat per la llei, les següents:

- a. La construcció, modificació o ús de les clavegueres sense obtenir la prèvia llicència municipal o no ajustar-se als requisits establerts en aquesta Ordenança.
- b. Ocasionar danys a les instal·lacions públiques a què es refereix aquesta Ordenança derivats del seu ús indegut a d'actes realitzats amb negligència o mala fé.
- c. La infracció a qualsevol de les prescripcions dictades per l'Administració municipal com a conseqüència d'haver-se declarat situació d'emergència.
- d. El funcionament, l'ampliació o la modificació d'un establiment industrial que afecti a la xarxa de clavegueres, sense la prèvia obtenció en el seu cas del corresponent permís d'abocament.
- e. L'omissió o demora en la instal·lació dels pretractaments depuradors exigits per l'Ajuntament, així com la manca de la instal·lació o el funcionament dels dispositius fixos d'aforament de cabals i presa de mostres o aparells de medició a què es refereix l'article 18 d'aquesta Ordenança.
- f. La posada en funcionament d'aparells o instal·lacions que hagin estat precintades per l'Administració municipal.
- g. L'obstaculització a la funció inspectora de l'administració.

Art. 47. En cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Administració municipal, amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar alguna d les mesures següents:

- a. Suspensió dels treballs d'execució de les obres d'escomesa o instal·lació de pretractaments indegudament realitzats.
- b. El requeriment a l'infractor que en el termini que a l'efecte s'assenyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades, les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta Ordenança.
- c. El requeriment a l'infractor que en el termini que es fixi procedeixi a la reposició de les obres instal·lacions indegudament efectuades al seu estat anterior, a la demolició de tot allò indegudament construït o instal·lat i a la reparació en el seu cas dels danys ocasionats.
- d. La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenança i la redacció en el seu cas del projecte corresponent dins del termini que fixi l'Administració.
- e. La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garantitzin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament, evitant l'efluent anòmal.
- f. La clausura o precinte de les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament, evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.
- g. La caducitat del permís d'abocament a la xarxa de clavegueres, en el cas de contumància en l'incompliment de les seves condicions.
- h. El resarciment dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres o annexes o a qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat.
- i. La modificació de la taxa d'abocament per adaptar-la a la situació produïda, d'acord amb l'Ordenança fiscal corresponent.

#### *Disposicions transitòries*

Primera.  $\frac{3}{4}$  Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor la present Ordenança hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment, en la forma i termini que a continuació s'indiquen:

1. En els 12 mesos naturals següents, tots els establiments industrials hauran de remetre a l'Administració municipal la documentació que es fixa en l'annex, per tal d'obtenir el corresponent permís provisional d'abocament.
2. En el termini de dos anys naturals comptats des de l'entrada en vigor de la present Ordenança, tots els usuaris que per la naturalesa de llur activitat sel's hi demani en la llicència municipal hauran de tenir construïda l'arqueta de control a què fan referència els articles 18 i 42 d'aquesta Ordenança.
3. Els efluent industrials hauran d'adaptar-se als límits establerts en la present Ordenança.

Segona.  $\frac{3}{4}$  1. Transcorreguts els terminis esmentats, els Ajuntaments adoptaran mesures per a la comprovació de les dades i de l'existència de les arquetes i serà motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la manca de les segones.

2. En el supòsit de què es superin els valors admesos l'Administració informarà a l'usuari de les mesures correctores a establir i el termini de què disposa per fer-ho. Transcorregut aquest darrer termini d'adoptaran les mesures i sancions que contempla la llei.

Tercera.  $\frac{3}{4}$  Durant el període de transitòrietat, l'Administració podrà concedir autoritzacions d'abocaments amb caràcter provisional que entrin en els terminis a què fa referència la disposició primera. Transcorregut aquest termini, l'usuari haurà de sol·licitar l'autorització d'abocament definitiva o bé una ampliació del període de temps concedit per a l'adequació de llurs instal·lacions, havent de justificar documentalment en aquest cas els motius de l'incompliment o les causes dels retards produïts.

Quarta.  $\frac{3}{4}$  El registre a què es refereix l'article 42 es farà en el termini de dos anys i seran revisats amb la freqüència que els serveis tècnics competents estableixin.

#### ANNEX

Per a la connexió de claveguerons propis de la indústria, activitat o particulars, s'haurà d'obtenir l'autorització municipal havent de complir les presents Ordenances d'abocament i estar d'acord amb el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 31 de novembre de 1963, així com totes les instruccions complementàries i lleis posteriors que les Administracions Estatal i Autònoma hagin dictat fins el dia present en matèria d'abocaments i medi ambient atmosfèric.

Al mateix temps, les instal·lacions industrials i comercials, per obtenir el corresponent permís de vertit a la xarxa hauran de facilitar les dades i documentació que es detalla a continuació:

1. Nom i domicili social de l'establiment o activitat.
2. Ubicació i característiques de l'establiment o activitat.
3. Aigua de proveïment; procedència, tractaments previs, cabals i usos.
4. Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuales.
5. Memòria explicativa del procés industrial i diagrames de fluxe. Producció expressada en unitats usuales.
6. Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments i el règim i característiques de les descàrregues d'abocaments resultants (característiques prèvies a qualsevol tractament).
7. Descripció dels pretractaments adoptats a la llera i de l'efectivitat prevista d'aquests. Conductes de descàrrega dels abocaments pretractats. Conductes o trams de la xarxa de clavegueram on es connecta o es pretén connectar.
8. Descàrregues finals a les clavegueres. Per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim de descàrrega, volum i cabal, èpoques i horari de descàrrega. Composició final dels abocaments descarregats amb els resultats de les anàlisis de posada en marxa realitzats en el seu cas.



9. Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueres.

10.1. Plànols de situació.

10.2. Plànols de xarxa interior de recollida i instal·lacions de pretractament.

10.3. Plànols de detall de les obres de connexió i dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.

11. Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de connexió.

Amb les dades que s'exigeixen i d'altres que l'Administració pugui demanar, l'Ajuntament respectiu autoritzarà o no la connexió a la xarxa o imposarà les mesures correctores necessàries per què l'abocament no superi els índex autoritzats en aquesta Ordenança.

La llicència de connexió es sol·licitarà en els permisos d'obra dels usuaris particulars i en el d'activitats, les instal·lacions industrials i comercials.

Pineda de Mar, 16 de juny de 1988